

# Elevador Hywall

Provisión continua de producto sin traslados

**HERBERT**

CONVEYING

Se utiliza habitualmente para retirar, sin que se produzcan derrames, el residuo de debajo de una clasificadora que va a un camión



T: +34 96 266 63 85

F: +34 96 266 44 62

E: [horfrumed@horfrumed.com](mailto:horfrumed@horfrumed.com)



**HORFRUMED. S.L.**

Distribuidor en España

# Datos técnicos

(Modelo estándar de 600 mm de ancho)



# HERBERT

# CONVEYING

## GAMA DE MODELOS

600 mm de anchura de alimentación  
900 mm de anchura de alimentación

## ESPECIFICACIONES

Motor de elevador:  
1,5 kw o 2,2 kw trifásico  
Longitud de elevador dependiente

Correa de cinta transportadora:  
600 mm o 900 mm de ancho  
Cinta de base de goma negra  
Paredes laterales de 80 mm con listones T75 con un paso de 300 mm

Alimentación eléctrica:  
16 A trifásica, neutro y tierra

Este resistente elevador posee otros muchos usos como el indexado de producto para aplicaciones de procesos.

## CARACTERÍSTICAS

- Cinta de entrega continua - sin traslados
- "Cavidades" blindadas para evitar vertidos o derrames
- Cinta robusta "Hy-wall" de alta resistencia
- Se dispone de anchos de 600 mm o 900 mm de serie
- Longitud de la base y descarga en "cuello de cisne" para adaptarse a cada aplicación
- Cinta opcional de "barra batidora" para eliminar el producto adherido
- Eje y ruedas neumáticas de transporte para facilitar la colocación
- Fabricación en acero dulce o inoxidable

